

落雷カウンタ搭載 最新型 避雷接地用端子箱

商品名: LiC-02(リックゼロツー)

落雷カウンタ: IEC 62561-6:2011 対応品



(正面)



(右側面)

■ 特長

1. 避雷接地用端子箱で、落雷数を計測できます。
2. 落雷カウンタは、国際規格（新 I E C）に準拠しています。
3. 累計回数、年月日、時間を記録します。
4. 落雷回数を 999 回まで記録します。
5. 1 k A(8/20 μ s)~100kA(10/350 μ s)の広範囲でカウントします。



地質環境テック株式会社
Geological Assessment Tech Co., Ltd.

■ 型式
LiC-02

■ 規格 (落雷カウンタ)
IEC 62561-6 : 2011
Requirements for Lightning Strike Counters

■ カウンタ部仕様

カウンタの動作範囲	1kA ~ 100kA (8/20 μ s) (10/350 μ s)
表示(記録)項目	落雷回数・年月日・時間
記録される落雷回数	999まで
電池種類	EVE CR17335
平均電池寿命	5年
エンクロージャの保護等級	IP 65
動作温度範囲	-20 $^{\circ}$ C~+60 $^{\circ}$ C
保管温度	-20 $^{\circ}$ C~+80 $^{\circ}$ C
外形寸法	90Wx43DX120H (mm)

■ 避雷接地用端子箱及び外形寸法

エンクロージャ材質	硬質塩化ビニール 他
内部端子	中継用(2端子付)露出型
外形寸法(カウンタ部除く)	120Wx84Dx350H (mm)
重量 (カウンタ含む)	約2kg

■ 外形 (3タイプ)



タイプ1 標準(側面式)



タイプ2 正面式



タイプ3 薄型正面式



地質環境テック株式会社
Geological Assessment Tech Co., Ltd.

取扱店

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 3-9-4

日幸小津ビル4階

TEL. 03-6661-2007 FAX. 03-6661-2008

<http://www.geotech.co.jp>

仕様・寸法等は、予告なく変更することがあります。